



MIX:

зачем смешивать блоки

Сергей Бережной
руководитель отдела
разработки поисковых интерфейсов

Блоки по отдельности

Найти

Блоки по отдельности

```
<input class="button" ... />
```

Блоки по отдельности

```
<input class="
    button
    button_theme_gray" ... />
```

Блоки по отдельности



Блоки по отдельности

```
<input class="input" ... />
```

Блоки по отдельности

```
<input class="
  input
  input_theme_gray" ... />
```

Смешивание

Смешивание

```
<input class="input" ... />
```

```
<input class="button" ... />
```

Смешивание

```
<form class="search">  
  <input class="input" ... />  
  <input class="button" ... />  
</form>
```

Смешивание

```
<form class="search">
```

```
  <input class="
    input
    search__input" ... />
```

```
  <input class="
    button
    search__button" ... />
```

```
</form>
```

Смешивание

```
<input class="
  input
  search__input
  my-mod_my-val" ... />
```

Смешивание

- `input { ... }`
- `input.my-mod_my-val { ... }`

Смешивание

- `search_input { ... }`
- `search_input.my-mod_my-val { ... }`

Смешивание

```
<input class="
  input
  search__input
  my-mod_my-val" ... />
```



Сергей Бережной

руководитель отдела
разработки
поисковых интерфейсов

veged@yandex-team.ru

 github.com/veged

 [@veged](https://twitter.com/veged)

Спасибо